THINNER C-20

Diluyente para Productos Epóxicos

DESCRIPCIÓN
Mezcla de disolventes diseñada para la reducción de productos epóxicos.

USOS
Utilice en la proporción indicada, consulte la etiqueta u hoja técnica del producto a diluir para determinar la cantidad adecuada de diluyente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	3.0 – 3.2	kg/gal
Apariencia	Líquido	-
Color	Incoloro	-
Porcentajes volátiles	100	%
Punto de ebullición	110 – 119	°C
VOC	8.10 – 8.30	g/L

INSTRUCCIONES DE USO
Para indicaciones precisas de su uso refiérase a la TDS del producto que se desea diluir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LÍQUIDO Y VAPORES UNFLAMABLES
Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar

medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.

Producto para uso industrial.
En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com

COMERCIALIZADO POR:

En Guatemala por: Pintuco Guatemala S.A. (502) 2470-1400
En El Salvador por: Pintuco El Salvador S.A. de C.V. (503) 2241-3000
En Honduras por: Pintuco de Honduras S.A. (504) 2606-3200
En Nicaragua por: Pintuco Nicaragua S.A. (505) 8120-5500
En Costa Rica por: Pintuco Costa Rica PCR S.A. (506) 2216-6100
En Panamá por: Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A. (507) 303-9000.
www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.